

## פרטים

שם	MAHO MH 400 E
מספר פריט	80
יצרן	MAHO
דגם	MH 400 E
זמין מ	מייד
מצב המכונה	מצב עבודה מצוין
מיקום	עמק חפר

## תיאור

מכונה מאסיבית ומדוייקת, במצב מצוין.  
הדגמה ותפעול מלא ינתנו לפני הרכישה בחצר המוכר.  
מחשב שליטה פיליפס

מהלך צירים  
X - 400  
Y - 375  
Z - 250  
מ"מ X700 גודל שולחן לרתימה 270  
תחום מהירויות 40-4000 סל"ד  
תחום תכנות אפשרי למהירות דחיפה באוטומט, 0.1-1500 מ"מ לדקה.  
תחום מעבר ברפיד (מהיר) 2.5 מטר לדקה  
iso 40 תפסנית  
11 KVA סה"כ דרישת חשמל  
כולל ספרות מלאה באנגלית.

## עלויות

עמלת מכירה	15%
מע"מ	המחיר אינו כולל מע"מ
תנאי משלוח	העמסה בשער המפעל על ידינו
עלות פירוק והעמסה	ש"ח 1000
עלות משלוח	
תנאי תשלום	תשלום מלא לפני האיסוף

## פרטים טכניים

מידות 2213 x 1470 x 2500 מ"מ

משקל 1400 ק"ג

## פרטים ליצירת קשר

שם גונן שרוני

טלפון

פקס

נייד

0526697736

דוא"ל

pombit.com@gmail.com

## גלריה













○ min<sup>-1</sup>

80	315	1250
100	400	1600
125	500	2000
160	630	2500
200	800	3150
250	1000	4000



## TECHNICAL DATA

### Working capacity

Compound slide traverse		
- along horizontal longitudinal axis (X axis) .....	mm	400
- along vertical axis (Y axis) .....	mm	375
Spindle head traverse		
- horizontal traverse axis (Z axis) .....	mm	250

### Working area

Vertical clamping table a)		
- clamping area .....	mm	300x219
- number of the guide grooves .....		1

### Workspindles

- tool register .....	ISO	40 b)
- quill strook of horizontal and vertical workspindle	mm	50
- clamping force of tool clamping mechanism ISO Typ B		
B - draw-in rod .....	N	c)
- MAHO-OTT - set-screw ring .....	N	c)

### Spindle speeds and feed rates

Workspindle speeds directly programmable ..... r.p.m. 80-4000 d)

Feed rates directly programmable e)

- along X/Y and Z axis ..... mm/min. 0,1-1500

Rapid traverse

- along X, Y and Z axis ..... m/min. 2,5

### Electrical equipment

Voltage .....	V	220/380 f)
Frequency .....	Hz	50/60 f)
Total connected rating of machine .....	kVA	11 f)

